

Rasiahimmennin

DIM-01
SNRO. 26 189 00



Yleiskäyttöinen himmennin kahdella erillisellä tulolla. Rasiahimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 300 VA.
- Kaksi tuloa palautusjousipainikkeella ja/tai liiketunnistin, kytkin.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Skenaariot mobiililaitetta, tablet-tietokonetta ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuormitus

Halogenei/hehkulamppu (230 V)	0-300 W
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V laskeva reuna)	0-200 VA
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V nouseva reuna)	0-100 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogenei)	0-300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa:
loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILA

0,3 W

RASIAA YMPÄRÖIVÄ LÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDON POIKKIPINTA-ALA

Liitokset: 0,5-4,0 mm²

KUORMITUSTYYPPI

Takareuna (Trailing edge)
Etureuna (Leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormitussuojaus
Laitteiston ylikuormitussuojaus
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOTAAJUUDEN KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

STANDARDIT, JOIDEN VAATIMUKSET TÄYTETÄÄN

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

