Regulador LED de 2 canales

DIM-02

DIM-02 es un atenuador universal de dos canales con dos entradas separadas. El producto se puede controlar de forma inalámbrica a través de la aplicación o a través de otros productos de Plejd.

- Hasta 100 VA por canal.
- Dos entradas para control local, utilizando, por ejemplo, un pulsador momentáneo o un sensor de movimiento.
- Niveles mínimos, máximos e iniciales ajustables.
- Programación horaria, tanto astronómica como semanal.
- Escenas desde el smartphone, la tableta o el pulsador.

Instale el producto en la caja de registro detrás del pulsador/tapa de la caja o fíjelo con un Clip de montaje (MNT-01, no incluido) en la pared o en un carril DIN.

Carga por salida (total max. salida 200 VA)

Halógeno/incandescente (230 V)	0–100 W
Fuente de luz LED/controlador (fase final 230 V)	0–100 VA
Fuente de luz LED/controlador (fase inicial 230 V)	0–50 VA
Transformadores electrónicos (halógenos de 12 V)	0–100 VA

No utilizar con: lámparas fluorescentes, transformadores convencionales o lámparas de bajo consumo.



ELECTRICIDAD DE RED
230 V/50 Hz

ENERGÍA EN ESPERA
0,3 W

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EXTERNA
De -20 a +35°C

DIMENSIONES
46x46x18 mm

SECCIÓN DE LOS CABLES
Conexiones: 0,5–4,0 mm²

TIPO DE CARGA
Fase final
Fase inicial

PROTECCIÓN
Software de sobretemperatura
Hardware de sobretemperatura
Software de sobrecarga

RADIO
Malla de 2,4 GHz
Bluetooth®
<10 dBm

RADIO DE ALCANCE
Aprox. 10 m en interiores.
La tecnología de malla de Plejd amplía el alcance al permitir a las unidades comunicarse entre sí.

CE

ES: 0210 v1.7