

# 2-channel dimmer

DIM-02



2-weg universele pulsdimmer met uitgang voor twee verschillende afneempunten. De 2-weg pulsdimmer kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.

- Tot 100 VA per kanaal.
- Twee ingangen voor bediening via drukknop, bewegingssensor en/of andere producten van Plejd.
- Instelbaar minimum, maximum en startniveau.
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scenario's vanaf uw smartphone of tablet of met een drukknop.


Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter het schakelmateriaal of middels Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Last per uitgang (Totaal maximaal vermogen 200 VA)

230 V LED-lichtbron/driver (trailing edge)	0-100 VA
230 V LED-lichtbron/driver (leading edge)	0-50 VA
230 V halogeen/gloeilamp	0-100 W
Elektronische transformatoren (12 V halogeen)	0-100 VA

Niet gebruiken voor:

Buislampen, conventionele transformatoren of energiebesparende lampen.



## NETSPANNING

230 V/50 Hz

## VERMOGEN IN STAND-BY

0,3 W

## EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## AFMETINGEN

46x46x18 mm

## TYPE LAST

Faseafsnijding  
Faseaansnijding

## BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
Hardwarematige oververhittingsbeveiliging  
Softwarematige overbelastingsbeveiliging

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## DRAADLOOS BEREIK\*

Tot 10 m binnen.  
\*De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

## VOLDOET AAN DE NORMEN

2014/53/EU  
EN 60669  
EN 301489  
EN 300328  
EC 1275/2008

