

# Krondimmer

DIM-02  
E 13 777 03



**Tvåkanals universaldimmer med utgång för två olika laster. Krondimmer kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.**


- Upp till 100 VA per kanal.
- Två ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp och/eller tillbehör från Plejd.
- Inställbar min-, max- samt startnivå.
- Tidsfunktioner såsom astrour och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med Monteringsclips (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena.

## Last

230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant)	0-100 VA
230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant)	0-50 VA
230 V halogen/glödljus	0-100 W
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-100 VA

Använd ej med: Lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.



## NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

## STANDBYEFFEKT

0,3 W

## DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

## DIMENSIONER

46x46x18 mm

## KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## LASTTYP

Bakkant (trailing edge)  
Framkant (leading edge)

## SKYDD

Övertemperatur mjukvara  
Övertemperatur hårdvara  
Överlast mjukvara

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

## UPPFYLDA STANDARDER

2014/53/EU  
EN 60669  
EN 301489  
EN 300328  
EC 1275/2008

