

Alasvalo Tilt

DWN-01

DWN-01 on älyvalo, josta löytyy säädettävä värilämpötila sekä sisäänrakennettu himmennystoiminto. Ulkoista himmennintä ei saa käyttää. Alasvalo Tilt valonlähdettä voidaan kallistaa sivusuunnassa huoneen valaistuksen vaihtelemiseksi. Tuote voidaan ryhmitellä langattomasti ja ohjata sovelluksen, muiden Plejd-tuotteiden tai langallisen painikkeen kautta.

DWN-01:n värilämpötila on säädettävissä ja se voidaan säätää kiinteään lämpötilaan tai himmentää lämpimäksi.



Valotiedot

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Valovirta | 515 lm |
| Tunable white | 2200–4000 K |
| Hajontakulma | 40° |
| Kallistettava | 22° |
| Himmennys | 0,1–100 % |
| RA | 90 |
| SDCM | 3 |
| L70/B50 | 60000 h. Ta 35 °C |
| Valonlähde | LED (ei käyttäjän vaihdettavissa) |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IP-luokka valaisin | IP44 |
| IP-luokka liitintälaite | IP20 |
| Suojaus | Sähköinen ylikuumentussuoja |
| Eristysluokka | Luokka II |
| Ympäristön lämpötila | -25 ... +35 °C |
| Suurin teho | 8 W |
| Energiatехokkuusluokka | F |
| Verkköjännite | 230 V~ 50 Hz |
| Tehokerroin (PF) | 0,84 |
| Valmiustilan kulutus | Pno, Psb: N/A Pnet: 0,09 W |
| Johdinala | 0,75–2,5 mm ² |
| Isosafe | Matala asennussyvyys. Voidaan asentaa suoraan eristystä vasten. |
| Käyttöympäristö | Sisätiloissa/ulkona (esim. räystääs) |



Yhteydet

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz mesh Bluetooth® | <10 dBm |
| | Kantama: noin 10 m sisätiloissa. Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa. |

Tuotelistaus

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| DWN-01-W | Valkoinen (RAL 9003) | SNRO. 41 252 00 |
| DWN-01-B | Musta (RAL 9004) | SNRO. 41 252 01 |
| DWN-01-W 6-pack | Valkoinen (RAL 9003) | SNRO. 41 252 02 |
| DWN-01-B 6-pack | Musta (RAL 9004) | SNRO. 41 252 03 |

Käytä suojakoteloä IP-luokan nostamiseksi alakaton yläpuolella.



Valaisin 1 Valaisin 2

HUOM.! Älä kytke sisääntuloa 1 useiden tuotteiden välille. Ryhmän useiden valaisimien ohjaus ja kytkentä tehdään langattomasti sovelluksessa.

