

Driver LED 10 W

LED-10



Driver LED 10 W con función de atenuación incorporada para una o más luminarias LED (150–700 mA) o tiras de LED (12/24 V DC) de hasta 10 W. El producto se puede controlar de forma inalámbrica a través de la aplicación o a través de otros productos de Plejd.

- Regulable en intensidad 1–100%.
- Dos entradas para control local, utilizando, por ejemplo, un pulsador momentáneo o un sensor de movimiento.
- Programación horaria, tanto astronómica como semanal.
- Escenas desde el smartphone, la tableta o el pulsador.

Instale el producto en la caja de registro detrás del pulsador/tapa de la caja o fíjelo con un Clip de montaje (MNT-01, no incluido) en la pared o en un carril DIN.


Carga (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Carga (CV)

12 V (CC)	0–8 W
24 V (CC)	0–10 W

Utilícese solo para cargas de LED (CC).



ELECTRICIDAD DE RED
230 VAC/50 Hz, máx. 0,15 A

ENERGÍA EN ESPERA
0,3 W

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EXTERNA
De -20 a +35°C

DIMENSIONES
46x46x18 mm

SECCIÓN DE LOS CABLES
Conexiones: 0,5–4,0 mm²

PROTECCIÓN
Software de sobretemperatura
Protección contra cortocircuitos

FACTOR DE POTENCIA (PF)
0,6

UOUT
3–28 V CC

RADIO
Malla de 2,4 GHz
Bluetooth®
<10 dBm

RADIO DE ALCANCE

Aprox. 10 m en interiores.
La tecnología de malla de Plejd amplía el alcance al permitir a las unidades comunicarse entre sí.

