

Bryteraktuator

REL-01-2P
EL 14 002 75



Bryteraktuator for 1- eller 2-polig brytning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.


- Inntil 13 A brytning.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelsesvakt.
- Bryterbeskyttelse.
- Tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.


Last	PF	Merkeffekt	VA	Strøm
Halogen/glødelampe (230 V)	1	3000 W	3000	13 A*
LED-laster	0,9	800 W	1000	4 A
Lysrør ukompenserte	0,3	700 W	2300	10 A
Lysrør kompenserte	0,85	1500 W	1750	8 A
Lavvoltagehalogen elektronisk	0,8	1500 W	1750	8 A
Lavvoltagehalogen konvensjonell	0,95	1200 W	1200	5 A
Lavenergipærer	0,6	500 W	800	4 A

Maksimal brytestyrke i henhold til lasttabellen ved $\cos(\varphi) = 1$.
*3 500 W/16 A når du bryter 1-pol.

1-pol



2-pol



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5–4,0 mm²

LASTTYPE

Relé, Mikrogap (μ)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Bryterbeskyttelse

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

